

# PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 04 ATÉ 48 PONTOS



Linha Coletiva  
Convencional



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Porteiro eletrônico de sobrepor ou embutir;
- Fonte de alimentação externa 110/220V (24volts 1A);
- Ajuste de áudio interno e externo;
- Painel frontal articulado;
- Aciona fechadura 12V.



Sistema 24V 1A  
(Bivolt automático)



Índice de Proteção: IP64



Área frontal fabricada em alumínio e carcaça em plástico de alta resistência (ABS) na cor preta

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### 04 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,654 Kg

### 12 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,700 Kg

### 20 PONTOS

A 260 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,002 Kgs

### 28 PONTOS

A 295 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,147 Kg

### 36 PONTOS

A 330 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,00 Kgs

### 48 PONTOS

A 370 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,382 Kg

### 08 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,673Kg

### 16 PONTOS

A 220 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 0,728 Kg

### 24 PONTOS

A 260 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,25 Kgs

### 32 PONTOS

A 295 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,00 Kgs

### 40 PONTOS

A 330 x P 50 x L 115,0mm  
Peso Bruto Médio: 1,264 Kg

Cód. 1107022 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 04 PONTOS  
Cód. 1107046 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 08 PONTOS  
Cód. 1107002 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 12 PONTOS  
Cód. 1107003 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 16 PONTOS  
Cód. 1107004 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 20 PONTOS  
Cód. 1107005 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 24 PONTOS  
Cód. 1107006 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 28 PONTOS  
Cód. 1107007 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 32 PONTOS  
Cód. 1107008 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 36 PONTOS  
Cód. 1107009 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 40 PONTOS  
Cód. 1107011 - PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 48 PONTOS

## ITENS INCLUSOS:

- 01 Porteiro eletrônico
- 01 Fonte de alimentação externa Bi-Volt (24 volts 1A).

Obs. Monofone não incluso.



Todos os porteiros são compatíveis com fechaduras 12V do mercado.