

NOBREAK ACK

650 | 1000 | 1500 | 3000VA



Sistema energizante



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseñado para proteger equipos informáticos, electrónicos y de audio y video contra fallas en la red eléctrica.
- Salidas con forma de onda sinusoidal simulada.
- Opciones de voltaje de entrada: 110 VCA o 220 VCA.
- Voltaje de salida disponible en 110 VCA o 220 VCA.
- Baterías internas selladas y sin mantenimiento.
- Carga automática: las baterías se cargan incluso con el Nobreak apagado, siempre y cuando esté conectad a la red eléctrica.
- Botón de encendido con temporizador, lo cual evita activaciones accidentales.
- Función de arranque de CC: le permite encender el Nobreak incluso sin la presencia de la red eléctrica.
- Reconexión automática: el Nobreak se reinicia automáticamente cuando se restablece la red eléctrica, incluso con la batería descargada.
- Señalización visual y audible para indicar el estado de la red eléctrica y los equipos.
- Dimensiones: Ancho 290 x Largo 148 x Profundidad 51 mm.

ARTÍCULOS INCLUIDOS:

- 01 Nobreak ACK
- 01 Manual



Todos los Nobreaks vendidos con baterías internas deben instalarse y conectarse en un plazo de 4 meses a partir de la fecha de la factura. De lo contrario, las baterías pueden perder su vida útil, quedando excluidas de la cobertura de la garantía.

DISPONIBLE EN LAS VERSIONES:

ACK 650 VA

Capacidad de 650 VA / 390 W.
 Voltaje de entrada 110 VCA o 220 VCA.
 Rango de voltaje 81-145 VCA o 145-275 VCA.
 Frecuencia 60/50 Hz (automático).
 Batería 12 V / 7 Ahx1;
 Protección total contra cortocircuitos y sobrecargas.
 Dimensiones: 320 x 90 x 140 mm.
 Peso: 5,2 kg.

ACK 1000 VA

Capacidad de 1000 VA / 600 W.
 Voltaje de entrada 110 VCA o 220 VCA.
 Rango de voltaje 81-145 VCA o 145-275 VCA.
 Frecuencia 60/50 Hz (automático).
 Batería 12 V / 7 Ahx2;
 Capacidad máxima para baterías externas: 65Ah;
 Protección total contra cortocircuitos y sobrecargas.
 Dimensiones: 365 x 140 x 165 mm.
 Peso: 10 kg.

ACK 1500 VA

Capacidad de 1500 VA / 900 W.
 Voltaje de entrada 110 VCA o 220 VCA.
 Rango de voltaje 81-145 VCA o 145-275 VCA.
 Frecuencia 60/50 Hz (automático).
 Batería 12 V / 9 Ahx2;
 Capacidad máxima para baterías externas: 65Ah;
 Protección total contra cortocircuitos y sobrecargas.
 Dimensiones: 365 x 140 x 165 mm.
 Peso: 11,9 kg.

ACK 3000 VA

Capacidad de 3000 VA / 1800 W.
 Voltaje de entrada 110 VCA o 220 VCA.
 Rango de voltaje 81-145 VCA o 145-275 VCA.
 Frecuencia 60/50 Hz (automático).
 Batería 12 V / 9 Ahx4;
 Capacidad máxima para baterías externas: 65Ah;
 Protección total contra cortocircuitos y sobrecargas.
 Dimensiones: 395 x 145 x 210 mm.
 Peso: 21 kg.

Cód. 1303022 - NOBREAK ACK - 650 110 V
 Cód. 1303023 - NOBREAK ACK - 650 220 V
 Cód. 1303024 - NOBREAK ACK - 1000 110 V
 Cód. 1303025 - NOBREAK ACK - 1000 220 V
 Cód. 1303026 - NOBREAK ACK - 1500 110 V
 Cód. 1303027 - NOBREAK ACK - 1500 220 V
 Cód. 1303028 - NOBREAK ACK - 3000 110 V
 Cód. 1303029 - NOBREAK ACK - 3000 220 V