

NOBREAK ACK

650 | 1000 | 1500 | 3000VA



Sistema energizador



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Projetados para proteger equipamentos de informática, eletrônicos e de áudio e vídeo contra falhas na rede elétrica.
- Saídas com forma de onda senoidal simulada;
- Opções de tensão de entrada: 110VAC ou 220VAC;
- Tensão de saída disponível em 110VAC ou 220VAC;
- Baterias internas seladas, livres de manutenção;
- Carregamento automático: as baterias são carregadas mesmo com o No-break desligado, desde que conectado à rede elétrica;
- Botão liga/desliga com temporizador, evitando acionamentos acidentais;
- Função DC Start: permite ligar o No-break mesmo sem a presença da rede elétrica;
- Religamento automático: o No-break reinicia automaticamente quando a rede elétrica é restabelecida, mesmo com a bateria descarregada;
- Sinalização visual e sonora para indicar o status da rede elétrica e do equipamento;
- Dimensões: L 290 x C 148 x P 51 mm.

ITENS INCLUSOS:

- 01 Nobreak ACK
- 01 Manual



Todos os No-breaks vendidos com baterias internas devem ser instalados e ligados em até 4 meses a partir da data da nota fiscal. Caso contrário, as baterias podem perder sua vida útil, ficando excluídas da cobertura de garantia.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES:

ACK 650 VA

Capacidade de 650VA/390W;
Tensão de entrada 110VAC ou 220VAC;
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;
Frequência 60/50Hz (automático);
Bateria 12V/7Ahx1;
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;
Dimensões : 320x90x140mm;
Peso: 5,2 Kg.

ACK 1000 VA

Capacidade de 1000VA/600W;
Tensão de entrada 110VAC ou 220VAC;
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;
Frequência 60/50Hz (automático);
Bateria 12V/7Ahx2;
Capacidade máxima para baterias externas: 65Ah;
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;
Dimensões : 365x140x165mm;
Peso: 10 Kg.

ACK 1500 VA

Capacidade de 1500VA/900W;
Tensão de entrada 110VAC ou 220VAC;
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;
Frequência 60/50Hz (automático);
Bateria 12V/9Ahx2;
Capacidade máxima para baterias externas: 65Ah;
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;
Dimensões : 365x140x165mm;
Peso: 11,9 Kg.

ACK 3000 VA

Capacidade de 3000VA/1800W;
Tensão de entrada 110VAC ou 220VAC;
Range de tensão 81-145VAC ou 145-275VAC;
Frequência 60/50Hz (automático);
Bateria 12V/9Ahx4;
Capacidade máxima para baterias externas: 65Ah;
Proteção total contra descarga, curto x circuito e sobrecarga;
Dimensões : 395x145x210mm;
Peso: 21 Kg.

Cód. 1303022 - NOBREAK ACK - 650 110V
Cód. 1303023 - NOBREAK ACK - 650 220V
Cód. 1303024 - NOBREAK ACK - 1000 110V
Cód. 1303025 - NOBREAK ACK - 1000 220V
Cód. 1303026 - NOBREAK ACK - 1500 110V
Cód. 1303027 - NOBREAK ACK - 1500 220V
Cód. 1303028 - NOBREAK ACK - 3000 110V
Cód. 1303029 - NOBREAK ACK - 3000 220V