

# SMART X3 SEM FIOS



Acionamento por controle remoto 433MHz



Tecnologia de Biometria Digital (linha bio)



Abertura por TAG'S RFID 125KHz



Chave mecânica tetra

Cód. 1017025 - Fechadura Smart X3

Cód. 1017026 - Fechadura Smart X3 Bio



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Disponível nos modelos: Smart X3 e Smart X3 Bio;
- Compatível com portas de madeira, aço ou alumínio (ambientes internos);
- Instalação em portas com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora;
- Instalação sem fios entre o controle de acesso (parte externa) e a fechadura (parte interna);
- Abertura através de controle remoto 433MHz, senha, TAG'S RFID 125KHz, biometria (linha bio), chave mecânica tetra, botão de destravamento e manopla de travamento e destravamento;
- Teclado luminoso touch screen para abertura com senhas de 4 a 6 dígitos;
- Compatível com botoeiras e outros acessórios na frequência 433MHz (não incluso);
- Índice de proteção: IP5X;

Dimensões: A 107 x P 25 x L 74 mm (Controle de Acesso)

A 85 x P 45 x L 163 mm (Fechadura Interna).



Alimentação via 4 pilhas AA (fechadura) e 3 pilhas AAA (controle de acesso)



Incluso cilindro tetra chave



Consumo ultra baixo de bateria



Compatível com controle de voz, necessário HUB 433 Mhz Wi-Fi



Peso bruto médio: 1,152 kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos



Dimensões da caixa:  
A 210 x P 80 x L 300 mm



- HUB 433 MHz WI-FI

Com o Hub 433MHz Wi-Fi você pode controlar remotamente de qualquer lugar que esteja, outros produtos/dispositivos 433MHz. Acionamento remoto pelo aplicativo AGL Home, (não incluso).

## ITENS INCLUSOS:

01 Fechadura | 01 Controle de acesso | 01 TAG RFID  
01 Controle Remoto 433MHz | 01 Cilindro Tetra Chave Batente | Manual do Usuário



Realize facilmente a integração com assistentes virtuais e programe comandos de voz para executar operações, com o HUB 433 MHz Wi-Fi