

CA1200 CARD DUO



Tecnologia de
Identificação RFID*



Acionamento por
proximidade na saída



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Abertura e identificação através de cartão RFID 125KHz (*1200 usuários) e por proximidade no acionador infravermelho;
- Proteção tipo TAMPER para interligar o controle de acesso ao sistema de alarme;
- Aviso sonoro e luminoso no leitor 125KHz;
- Saída para acionamento programável: Pulsante 12V, Retenção 12V ou Contato Seco;
- Sistema 110V / 220V (Bivolt automático) Fonte 12V 1A integrada;
- Sensor com ajuste de sensibilidade e tempo de acionamento programável;
- Sistema antivolação com tecnologia "duo", exclusiva em produtos AGL;
- Protetor de chuva no leitor (unidade externa) e no acionador (unidade interna).
- Dimensões: A 100 x P 50 x L 65mm (Controle de acesso)
A 100 x P 65 x L 30mm (Acionador)



Sistema 110V / 220V
(Bivolt automático)



Fabricado em plástico (ABS)

DESCRIÇÃO

Cores disponíveis ● Preto ○ Branco	PBT 0,232 Kgs	Índice de Proteção IP64
---------------------------------------	------------------	----------------------------



DISPONÍVEL NO MODELO DE EMBUTIR
ACIONADOR AF12-IRE
Deve ser instalado em uma caixinha 4x2.

ITENS INCLUSOS:

- 01 Controle de acesso RFID 125 KHz
- 01 Acionador Infra vermelho
- 04 Tag's digitais em plástico
- 01 Chave digital mestra
- 01 Protetor de chuva.

Cód. 1202015 - CONTROLE DE ACESSO CA1200S CARD/DUO BRANCO
Cód. 1202016 - CONTROLE DE ACESSO CA1200S CARD/DUO PRETO

DICA: Além de prático e fácil de instalar, configure e cadastre todos os cartões ou chaves, diretamente no produto.