

# ACIONADORES de fechaduras



Acionamentos via  
Contato Seco NA/NF



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de instalação: Sobrepor;
- Acionamento de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de Contato Seco NA/NF;
- Dimensões: A 92 x P 31 x L 55mm.

## DISPONÍVEL NOS MODELOS

### ACIONADOR - AF-12

- Acionador pulsante para fechaduras 12 Volts, ligado diretamente a rede (bivolt);
- Fonte Chaveada 90 - 240 Volts;
- Transforma 110V/220V em 12V, para acionar fechaduras elétricas de 12 Volts;
- Saída 12V 1A Pulsante ou Pulso Único;
- Entrada para Botoeira Externa.

### ACIONADOR - AF12 CR

- Saída 12V 1A, programável como pulsante e retenção temporizada para acionamento, através de Contato Seco NA/NF.
- Compatível com controles HT6P20 ou HCS;
- Capacidade de até 18 Botões de Controles Remoto 433MHz (código HT6P20B);
- Alcance de 20 metros, com a antena interna;
- Fonte chaveada 90-240 Volts;
- Entrada para Botoeira Externa.

### ACIONADOR - RX2C-433

- 02 saídas independentes programáveis como pulsante, retenção temporizada ou Contato Seco NA/NF;
- Compatível com controles HT6P20B ou HCS FIXO 201/301;
- Capacidade de 300 controles 433MHz, para cada canal.

Índice de Proteção: IP62

Tensão: 110V ou 220V

Fabricado em plástico (ABS), na cor branca e acabamentos, na cor cinza

Peso bruto médio: 0,081 Kg  
Para pesos pontuais, consulte-nos

## ITENS INCLUSOS:

01 Acionador

Cód. 1203002 - ACIONADOR AF12 AGL  
Cód. 1203001 - ACIONADOR AF12 CR AGL  
Cód. 1203006 - RECEPTOR DUPLO CANAL 433MHZ - RX-2C