

BOTOEIRAS de fechaduras



Acionamentos via
Contato Seco NA/NF



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Modelos de instalação: Sobrepor;
- Acionamento de fechaduras elétricas 12V, fechaduras eletroímã 12V e outros dispositivos eletrônicos, através de Contato Seco NA/NF;
- Dimensões: A 92 x P 31 x L 55mm.

DISPONÍVEL NOS MODELOS

BOTOEIRA SIMPLES - BT-S

- Acionamento por botão;
- Terminais NA/NF e Comum.

BOTOEIRA DUPLA - BT-D

- Acionamento duplo por botão;
- Terminais NA/NF e Comum.

BOTOEIRA - BT-T12

- Utilizada exclusivamente para acionamento de fechadura eletroímã 12V;
- Tempo de acionamento ajustável de 0 a 60 segundos;
- Funciona alimentada por uma fonte externa 12V 1A (inclusa);
- Permite a ligação de uma botoeira auxiliar.

BOTOEIRA - BT SEM FIO 433

- Disponível em modelos de acionamento simples ou duplo, por botão;
- Utilizada como transmissor de sinal de acionamento da frequência 433MHz;
- Funciona com bateria interna CR 2477;
- Instalação simplificada e sem fios.

Índice de Proteção: IP62

Tensão: 12V

Fabricado em plástico (ABS),
na cor branca e acabamentos, na cor cinza

Peso bruto médio: 0,05 Kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos

ITENS INCLUSOS:

- 01 Botoeira
- 01 Fonte Bi-volt alimentação 12V 1A

Cód. 203003 - BOTOEIRA SIMPLES BT-S
Cód. 1203004 - BOTOEIRA DUPLA - BT-D
Cód. 1203005 - BOTOEIRA TEMPORIZADA 12V - BT-T
Cód. 1203055 - BOTOEIRA DUPLA BT-D 433 SEM FIO