

# SENSOR ATIVO DE BARREIRAS FOTOCÉCULA



Saída para luz de garagem,  
trava e sinaleira\*


Cód. 1106101 - Sensor ativo de barreiras 30M


Cód. 1106046 - Sensor ativo de barreiras 15M





## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Feixe com duplo sensor;
- Distância de até 30m, entre transmissor e receptor;
- Proteção UV;
- Saída contato seco max: 1A/30;
- Função anti-violação;
- Adequado para uso ao ar livre;
- Forte capacidade anti-interferência
- Lente de filtragem óptica profissional;
- O jumper J4 é o seletor do tipo de saída de contato seco. Selecione NO, para Normalmente Aberto ou NC para Normalmente Fechado;
- As fotos células devem ser instaladas a mais de 30cm acima do solo (para evitar reflexão) e a distância entre o emissor e o receptor deve ser maior que 50cm;
- Instalação deve ser feita fora da direção de fontes de luz;
- Dimensões: A 171 x L 82 x P 80mm.

 Tensão de alimentação:  
12-24 VDC

 Fabricado em plástico (ABS),  
na cor preta

 Índice de Proteção: X4

 Peso bruto médio: 0,10 Kgs  
Para pesos pontuais, consulte-nos



### BARREIRA SIMPLES:

Modelo de Sensor de barreira  
com feixe único, com distância  
de 10 a 15 metros.  
Dimensões: A 100 x L 40 x P 35mm.

### ITENS INCLUSOS:

01 Sensor |  
Manual de instalação.

DICA: Possibilidade de automatizar seu sensor por ligação em rede Wi-Fi,  
ao adquirir e conectar-se ao Módulo Izzy Barreira.